

FICHA TÉCNICA PROTECTOR ANTIDERRUMBE	Fecha de vigencia: 2020
	Versión: 01
	Código:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El protector antiderrumbe (entibado), es una herramienta que protege al trabajador en excavaciones mayores a 1.5 metros, asegurando su integridad ante un eventual suceso de derrumbe. Cuenta con un recubrimiento en fibra de vidrio como medio aislante de una fuente de energía.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura : Metálica
- Cantidad de cuerpos : 03
- Cantidad de segmentos : 06
- Recubrimiento : Placa de cartón prensado MDF 9mm
- Recubrimiento final : Resina poliéster, Fibra de vidrio MAT 450gr/m2, (2mm), Gelcoat Isoftálico (1mm)
- Medida del cuerpo : 800mm x 1200mm x 869mm
- Medida del segmento : 800mm x 1200mm x 425mm
- Medida total : 2400mm x 1200mm x 869mm
- Peso cuerpo aprox : 30 kg
- Peso total aprox : 90 kg

3. MÉTODO DE EXTRACCIÓN

Cuenta con 04 puntos de izaje por cada cuerpo.

4. PRESENTACIÓN

